Produktinformation

REV2015203

Stopfbuchspackung Type 2026

Materialaufbau:

Diagonalgeflecht aus texturiertem Glasfasergarn, durch und durch mit PTFE-Dispersion imprägniert und einem silikonfreien Schmiermittel behandelt.

Hinweis: Farbabweichungen von der Abbildung zum tatsächlichen Produkt können nicht ausgeschlossen werden.

Eigenschaften:

Volumensdichte und geschmeidige Packung mit guter chemischer Beständigkeit.

Anwendungsgebiete:

Die TEADIT Type 2026 eignet sich für Kreisel- und Kolbenpumpen, Ventile, Mischer und Rührwerke etc. in der Papierindustrie, der chemischen-, petrochemischen- und Lebensmittelindustrie, in Zuckerfabriken, Kläranlagen u.v.a.

Anwendungsmedien:

Wasser, Dampf, Lösungsmittel, die meisten Chemikalien, verdünnte Säuren und Laugen, etc.

Nicht geeignet für:

Konzentrierte Säuren und Laugen, Sauerstoff.

Vorteile:

Die Type 2026 ist eine vielseitige Packung, welche in einer Reihe verschiedener Anwendungen innerhalb eines Betriebes verwendet werden kann.

Temperatur:

	- temp	+ temp
(°C)	40	280

Druck:

	rotierend:	osz:	statisch:
(bar)	15	20	150

pH: 3-12 **Dichte:** 2 v: (m/s) 8

Da alle in diesem Katalog angegebenen Parameter bezüglich Eigenschaften, Spezifikationen und Anwendungen nur ungefähre Werte darstellen und sich gegenseitig beeinflussen können, sollte die jeweils spezifische Anwendung nicht ohne unabhängige Prüfung und Bewertung vorgenommen werden. Alle technischen Daten und Empfehlungen von TEADIT® basieren auf den bisher gemachten Erfahrungen. Fehler bei der Auswahl von Dichtungen können zu Schäden führen. Angaben über Eigenschaften, Spezifikationen und Anwendungen erfolgen vorbehaltlich unangekündigter künftiger Änderungen. TEADIT® übernimmt keine Haftung, welcher Art auch immer. **Hinweis:** Farbabweichungen von der Abbildung zum tatsächlichen Produkt können nicht ausgeschlossen werden.

TEADIT INT. - Rosenheimer Str. 10, 6330 Kufstein, AUSTRIA, Tel.: +43-5372-64020-0, Fax: +43-5372-64020-20, austria@teadit.eu, **www.teadit.eu**
TEADIT Deutschland - Schanzenstr. 35, 51063 Köln, GERMANY, Tel.: +49-221-922 342-0, Fax: +49-221-922 342-22, germany@teadit.eu